

ORBIT – IV SA

Półautomatyczna maszyna do czyszczenia narożników i powierzchni z PVC




FUNKCJE

Służy do czyszczenia zadziorów powstałych w wyniku spawania

Szyny okienne z PCV, drzwi, ościeżnice, itp. spawane

pod kątem 90°

- Czyszczenie dolnej, górnej i zewnętrznej części powierzchni profilu przez dwa niezależne jednostki czyszczące
- Pojemność pamięci dla 250 profili
- Panel sterowania z ekranem dotykowym
- Łatwe i szybkie wprowadzanie programu do czyszczenia profilu za pomocą oprogramowania
- Prędkości osiowe oraz cięcia regulowane przez operatora

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Brzeszczot piły do czyszczenia profili na zewnątrz
- Ostrze do czyszczenia powierzchni
- Podajnik

z				y				S				a			b		n				c		d		Air Pressure		Air Consumption		l x w x h (mm)	
HP kw	n	3~ Hz	I (200 V)	HP kw	n	3~ Hz	I (200 V)	S (kVA)	3~ Hz	n	I (400 V)	a	min	max	∅ D	∅ d	s	n	c	d	bar	L / min	l	w	x	h	kg			
0,8	3000	50	3,6	1,1	3000	50	4,8	1,5	50	3000	2,6	150	30	140	230	32	3,2	3000	150	210	6-8	95	2540	3360	1555	400				
0,6	r.p.m	60	A	0,8	r.p.m	60	A	1,1	60	r.p.m	A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	r.p.m	mm	mm	bar	L / min	mm	mm	mm	mm	kg			



www.oz-machine.com

Dane produktu, opisy i ilustracje są przedstawione w niniejszym dokumencie w celach reklamowych, a Oz Machine, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub ulepszeń danych, opisów i ilustracji w tym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia.